

**Preços medianos**

Mês:

Ano:

Encargos mão de obra

Cimento:

Abril



2008



Sem encargos



50kg Cimento



| Item | Lote básico (por m² de construção) | Un | Mediana (R\$) | Variação % | | |
|------|--|-------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | | | | Mês | Acumulado ano | Acumulado 12 meses |
| 1 | Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m | m² | 28,10 | -3,10% | -6,33% | 0,32% |
| 2 | Aço CA-50 ø 10 mm | kg | 3,20 | 2,40% | -0,62% | 3,56% |
| 3 | Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm, br. 1 e 2 pré-dosado | m³ | 230,00 | 1,32% | 10,31% | 15,08% |
| 4 | Cimento CP-32 II | 50 kg | 15,75 | 3,62% | 8,62% | 21,15% |
| 5 | Areia média | m³ | 24,00 | 4,35% | -20,00% | -11,01% |
| 6 | Brita nº 02 | m³ | 48,00 | 3,45% | -12,73% | -8,59% |
| 7 | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm | un | 0,32 | 0,00% | 0,00% | 23,08% |
| 8 | Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm | un | 1,70 | -3,41% | 0,59% | 22,30% |
| 9 | Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m | m² | 10,90 | 3,12% | -29,45% | 13,42% |
| 10 | Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m | un | 57,02 | -0,83% | -5,86% | -20,64% |
| 11 | Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem báculos, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25 | m² | 212,08 | 4,18% | -3,27% | -50,87% |
| 12 | Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo | m² | 145,42 | 7,06% | -0,15% | -13,25% |
| 13 | Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado | un | 33,09 | 4,90% | 9,57% | -51,95% |
| 14 | Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 15,00 | -25,00% | -15,59% | 21,46% |
| 15 | Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m | un | 207,50 | 3,75% | -7,16% | -22,99% |
| 16 | Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m | m² | 8,40 | 1,20% | 17,98% | 35,27% |
| 17 | Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa | m² | 50,00 | 0,00% | 11,11% | -4,10% |
| 18 | Tinta látex PVA | l | 6,75 | 13,54% | -0,74% | 35,00% |
| 19 | Emulsão asfáltica impermeabilizante | kg | 4,44 | 0,00% | 4,47% | -22,92% |
| 20 | Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm² | m | 0,73 | -0,68% | 11,54% | 6,62% |
| 21 | Disjuntor tripolar 70 A | un | 56,90 | 0,00% | -1,52% | 13,19% |
| 22 | Bacia sanitária branca com caixa acoplada | un | 230,79 | 2,42% | 31,88% | 72,27% |
| 23 | Registro de pressão cromado ø 1/2" | un | 37,00 | 0,27% | 20,80% | 0,93% |
| 24 | Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2" | m | 42,39 | 1,75% | -0,61% | 14,97% |
| 25 | Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm | m | 14,84 | 0,37% | -3,10% | -3,98% |
| 26 | Pedreiro | h s/e | 2,70 | 2,47% | 6,94% | 11,83% |
| 27 | Servente | h s/e | 1,86 | 2,20% | 2,20% | 9,41% |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-------|-------|---------|--------|
| 28 | Engenheiro | h | 15,54 | 5,86% | -23,94% | 11,72% |
| 29 | Locação de betoneira 320 l | dia | 14,17 | 0,00% | 18,04% | 18,14% |