

**Preços medianos**

Mês:

Outubro

Ano:

2011

Encargos mão de obra

Sem encargos

Cimento:

50kg Cimento

| Item | Lote básico (por m² de construção) | Un | Mediana (R\$) | Variação % | | |
|------|--|-------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | | | | Mês | Acumulado ano | Acumulado 12 meses |
| 1 | Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m | m² | 32,30 | 0,62% | 4,53% | 7,67% |
| 2 | Aço CA-50 ø 10 mm | kg | 4,67 | 0,43% | 1,97% | 2,41% |
| 3 | Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm, br. 1 e 2 pré-dosado | m³ | 281,23 | 0,44% | 4,43% | 6,00% |
| 4 | Cimento CP-32 II | 50 kg | 20,88 | 0,92% | 1,85% | -0,57% |
| 5 | Areia média | m³ | 32,00 | -1,39% | 23,08% | 28,00% |
| 6 | Brita nº 02 | m³ | 78,75 | 0,96% | 3,21% | 0,96% |
| 7 | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm | un | 0,44 | 0,00% | 4,76% | 10,00% |
| 8 | Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm | un | 1,99 | 0,00% | 1,53% | 2,05% |
| 9 | Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m | m² | 16,16 | 0,31% | -2,00% | 1,64% |
| 10 | Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m | un | 91,85 | 0,24% | 0,71% | 2,06% |
| 11 | Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem báculos, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25 | m² | 310,20 | 0,00% | 5,78% | 11,86% |
| 12 | Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo | m² | 203,38 | -0,30% | 2,45% | -0,40% |
| 13 | Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado | un | 51,75 | 0,49% | 0,84% | 5,18% |
| 14 | Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 17,23 | 0,17% | 0,17% | 2,56% |
| 15 | Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m | un | 370,00 | -0,54% | 0,00% | -0,59% |
| 16 | Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m | m² | 12,65 | -2,54% | 6,30% | 6,30% |
| 17 | Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa | m² | 77,30 | 0,32% | 3,07% | 4,46% |
| 18 | Tinta látex PVA | l | 9,23 | 0,00% | 11,20% | 15,38% |
| 19 | Emulsão asfáltica impermeabilizante | kg | 7,24 | 1,83% | 10,20% | 10,70% |
| 20 | Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm² | m | 0,68 | 0,00% | 6,25% | 9,68% |
| 21 | Disjuntor tripolar 70 A | un | 60,74 | 0,00% | 5,63% | 7,98% |
| 22 | Bacia sanitária branca com caixa acoplada | un | 216,47 | 0,00% | 2,64% | 2,84% |
| 23 | Registro de pressão cromado ø 1/2" | un | 47,66 | -0,91% | 10,17% | 13,48% |
| 24 | Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2" | m | 58,58 | 0,05% | 0,48% | -1,21% |
| 25 | Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm | m | 19,86 | -0,70% | -0,20% | 1,22% |
| 26 | Pedreiro | h s/e | 4,09 | 0,00% | 16,19% | 16,52% |
| 27 | Servente | h s/e | 3,13 | 0,32% | 15,50% | 15,93% |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| 28 | Engenheiro | h | 53,25 | 0,02% | 12,27% | 12,29% |
| 29 | Locação de betoneira 320 l | dia | 19,00 | -0,11% | 1,33% | 1,33% |