

**Preços medianos**

Mês:

Janeiro

Ano:

2011

Encargos mão de obra

Sem encargos

Cimento:

50kg Cimento

| Item | Lote básico (por m² de construção) | Un | Mediana (R\$) | Variação % | | |
|------|--|-------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | | | | Mês | Acumulado ano | Acumulado 12 meses |
| 1 | Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m | m² | 30,95 | 0,16% | 0,16% | 7,84% |
| 2 | Aço CA-50 ø 10 mm | kg | 4,41 | -3,71% | -3,71% | 1,38% |
| 3 | Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm, br. 1 e 2 pré-dosado | m³ | 269,30 | 0,00% | 0,00% | 1,62% |
| 4 | Cimento CP-32 II | 50 kg | 20,25 | -1,22% | -1,22% | 6,02% |
| 5 | Areia média | m³ | 28,00 | 7,69% | 7,69% | 9,80% |
| 6 | Brita nº 02 | m³ | 76,35 | 0,07% | 0,07% | 23,15% |
| 7 | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm | un | 0,42 | 0,00% | 0,00% | 23,53% |
| 8 | Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm | un | 1,92 | -2,04% | -2,04% | -5,88% |
| 9 | Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m | m² | 15,95 | -3,27% | -3,27% | 8,21% |
| 10 | Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m | un | 91,35 | 0,16% | 0,16% | 3,22% |
| 11 | Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem báculos, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25 | m² | 298,15 | 1,67% | 1,67% | 8,04% |
| 12 | Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo | m² | 201,36 | 1,43% | 1,43% | 6,23% |
| 13 | Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado | un | 53,20 | 3,66% | 3,66% | 17,31% |
| 14 | Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 17,30 | 0,58% | 0,58% | 7,12% |
| 15 | Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m | un | 370,00 | 0,00% | 0,00% | 14,73% |
| 16 | Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m | m² | 12,00 | 0,84% | 0,84% | 21,52% |
| 17 | Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa | m² | 74,50 | -0,67% | -0,67% | -0,33% |
| 18 | Tinta látex PVA | l | 8,89 | 7,11% | 7,11% | 27,91% |
| 19 | Emulsão asfáltica impermeabilizante | kg | 6,80 | 3,50% | 3,50% | 13,14% |
| 20 | Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm² | m | 0,65 | 1,56% | 1,56% | -4,41% |
| 21 | Disjuntor tripolar 70 A | un | 59,53 | 3,53% | 3,53% | 6,35% |
| 22 | Bacia sanitária branca com caixa acoplada | un | 210,60 | -0,14% | -0,14% | -1,82% |
| 23 | Registro de pressão cromado ø 1/2" | un | 44,50 | 2,87% | 2,87% | 30,88% |
| 24 | Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2" | m | 58,30 | 0,00% | 0,00% | -6,71% |
| 25 | Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm | m | 20,10 | 1,01% | 1,01% | 9,72% |
| 26 | Pedreiro | h s/e | 3,53 | 0,28% | 0,28% | 10,66% |
| 27 | Servente | h s/e | 2,71 | 0,00% | 0,00% | 17,83% |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 28 | Engenheiro | h | 47,44 | 0,02% | 0,02% | 5,70% |
| 29 | Locação de betoneira 320 l | dia | 18,88 | 0,69% | 0,69% | 3,45% |