

Preços medianos

| Mês: | Ano: | Encargos mão de obra | Cimento: | Variação % | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|
| Agosto | 2011 | Sem encargos | 50kg Cimento | Mês | Acumulado ano | Acumulado 12 meses |
| | | | | | | |
| 1 | Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m | m ² | 31,75 | 1,76% | 2,75% | 0,79% |
| 2 | Aço CA-50 ø 10 mm | kg | 4,65 | 0,22% | 1,53% | 2,42% |
| 3 | Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,,br. 1 e 2 pré-dosado | m ³ | 279,63 | 0,14% | 3,84% | 8,59% |
| 4 | Cimento CP-32 II | 50 kg | 20,63 | 0,63% | 0,63% | -1,76% |
| 5 | Areia média | m ³ | 30,60 | 1,66% | 17,69% | 19,53% |
| 6 | Brita nº 02 | m ³ | 77,25 | 1,14% | 1,25% | 13,10% |
| 7 | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm | un | 0,43 | -2,27% | 2,38% | 19,44% |
| 8 | Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm | un | 1,99 | 0,00% | 1,53% | 3,11% |
| 9 | Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m | m ² | 16,11 | 0,00% | -2,30% | 4,41% |
| 10 | Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m | un | 91,43 | 0,03% | 0,25% | 1,59% |
| 11 | Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem básculas, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25 | m ² | 309,10 | -0,35% | 5,41% | 10,74% |
| 12 | Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo | m ² | 204,00 | 0,32% | 2,76% | 3,03% |
| 13 | Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado | un | 51,41 | -0,17% | 0,18% | 15,79% |
| 14 | Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m ² | 17,05 | -0,87% | -0,87% | 3,15% |
| 15 | Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m | un | 372,63 | -0,17% | 0,71% | 0,03% |
| 16 | Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m | m ² | 12,93 | 2,21% | 8,66% | 12,43% |
| 17 | Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa | m ² | 76,70 | -1,03% | 2,27% | 3,30% |
| 18 | Tinta látex PVA | l | 9,20 | 0,00% | 10,84% | 27,78% |
| 19 | Emulsão asfáltica impermeabilizante | kg | 7,02 | 0,14% | 6,85% | 16,03% |
| 20 | Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm ² | m | 0,69 | -1,43% | 7,81% | 9,52% |
| 21 | Disjuntor tripolar 70 A | un | 61,00 | -1,61% | 6,09% | 1,75% |
| 22 | Bacia sanitária branca com caixa acoplada | un | 214,50 | 0,44% | 1,71% | -2,05% |
| 23 | Registro de pressão cromado ø 1/2" | un | 48,10 | 0,86% | 11,19% | 16,72% |
| 24 | Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2" | m | 58,57 | 0,03% | 0,46% | -5,76% |
| 25 | Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm | m | 20,25 | -0,25% | 1,76% | 3,85% |
| 26 | Pedreiro | h s/e | 4,09 | 0,25% | 16,19% | 16,52% |
| 27 | Servente | h s/e | 3,12 | 0,00% | 15,13% | 16,85% |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|
| 28 | Engenheiro | h | 53,24 | 0,02% | 12,25% | 18,65% |
| 29 | Locação de betoneira 320 l | dia | 19,02 | 0,11% | 1,44% | 2,81% |