



Preços medianos

Mês: Agosto Ano: 2012 Encargos mão de obra: Sem encargos Cimento: 50kg Cimento

| Item | Lote básico (por m² de construção) | Un | Mediana (R\$) | Variação % | | |
|------|--|-------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | | | | Mês | Acumulado ano | Acumulado 12 meses |
| 1 | Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m | m² | 33,03 | -0,12% | 2,26% | 4,03% |
| 2 | Aço CA-50 ø 10 mm | kg | 4,72 | -0,42% | 1,29% | 1,51% |
| 3 | Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm, br. 1 e 2 pré-dosado | m³ | 286,45 | 0,30% | 1,86% | 2,44% |
| 4 | Cimento CP-32 II | 50 kg | 21,00 | 0,00% | 0,57% | 1,79% |
| 5 | Areia média | m³ | 46,00 | 46,78% | 48,87% | 50,33% |
| 6 | Brita nº 02 | m³ | 78,60 | 0,00% | 0,45% | 1,75% |
| 7 | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm | un | 0,44 | 0,00% | 2,33% | 2,33% |
| 8 | Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm | un | 2,03 | 0,00% | 1,50% | 2,01% |
| 9 | Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m | m² | 16,73 | 1,21% | 3,53% | 3,85% |
| 10 | Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m | un | 97,00 | 0,00% | 5,26% | 6,09% |
| 11 | Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem báculos, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25 | m² | 319,92 | 0,00% | 2,21% | 3,50% |
| 12 | Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo | m² | 204,87 | 0,00% | 0,08% | 0,43% |
| 13 | Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado | un | 51,08 | -0,29% | -1,77% | -0,64% |
| 14 | Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 18,08 | -0,82% | 1,12% | 6,04% |
| 15 | Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m | un | 372,32 | -0,17% | 0,09% | -0,08% |
| 16 | Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m | m² | 14,35 | 0,00% | 10,13% | 10,98% |
| 17 | Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa | m² | 79,00 | 0,32% | 1,94% | 3,00% |
| 18 | Tinta látex PVA | l | 9,42 | -0,42% | -0,63% | 2,39% |
| 19 | Emulsão asfáltica impermeabilizante | kg | 7,20 | -0,28% | 0,00% | 2,56% |
| 20 | Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm² | m | 0,67 | 0,00% | 0,00% | -2,90% |
| 21 | Disjuntor tripolar 70 A | un | 61,88 | 0,41% | 1,44% | 1,44% |
| 22 | Bacia sanitária branca com caixa acoplada | un | 225,89 | -0,19% | 1,64% | 5,31% |
| 23 | Registro de pressão cromado ø 1/2" | un | 48,00 | 0,00% | 0,71% | -0,21% |
| 24 | Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2" | m | 58,44 | -0,20% | -0,24% | -0,22% |
| 25 | Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm | m | 20,55 | -1,20% | 3,47% | 1,48% |
| 26 | Pedreiro | h s/e | 4,56 | 9,88% | 11,22% | 11,49% |
| 27 | Servente | h s/e | 3,38 | 6,96% | 7,64% | 8,33% |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|
| 28 | Engenheiro | h | 59,95 | 0,00% | 12,52% | 12,60% |
| 29 | Locação de betoneira 320 l | dia | 19,21 | 0,00% | 0,84% | 1,00% |